Setronix desde 1966

NOVEMBRE
2027
2e QUINZAINE | PRÉVENTION

PROTECTION DES MAINS

CHOISISSEZ SELON LA TÂCHE



Éloignez les mains du danger ; confirmez la protection adaptée.

1. Dangers et risques

Dangers : Arêtes, lames, points de pincement et pièces mobiles.

Risques : Coupures, perforations, brûlures ou écrasement.

2. Avant de commencer

- Identifiez danger et position des mains.
- Utilisez protections, appuis et outils adaptés.
- Vérifiez le gant prévu et le risque d'entraînement.

3. Arrêtez et signalez

- Protection retirée ou mains dans la zone de mouvement.
- Gant abîmé, mal ajusté ou inadapté.
- Pièce instable ou appui improvisé nécessaire.

4. Comment agir : quatre étapes de prévention

1



Identifiez

Repérez coupe, pincement et mouvement.

2



Éloignez

Utilisez des moyens éloignant les mains.

3



Choisissez

Vérifiez gant et compatibilité.

4



Arrêtez

Ne corrigez pas en mouvement.

5. Choisissez la mesure adaptée

Situation	Mesure de prévention
Coupure / perforation	Choisissez une protection adaptée au risque et à la dextérité.
Produits chimiques	Vérifiez matériau et limites dans la documentation.
Pièces rotatives	Évaluez l'entraînement ; pas de gants près d'une rotation exposée.
Écrasement	Un gant ne supprime pas le pincement ni l'écrasement.

Bonnes pratiques : Aucun gant ne protège de tous les dangers. La maîtrise du risque prime ; près des pièces rotatives, le gant peut être entraîné.

6. ACTION DE LA QUINZAINE Avant la prochaine tâche, repérez où les mains peuvent être touchées et si le gant convient sans créer un nouveau risque.

ÉLOIGNEZ LES MAINS • CHOISISSEZ • N'IMPROVISEZ PAS

HSE : choix des EPI HSE : pièces rotatives